



Podkładka sprężysta DIN 6797

**TYP
Z**



**TYP
W**



d_1	d_2	s_1	ilość ząbków	waga kg/1000		na śrubę/ na otwór
				Z	W	
1,7	3,6	0,3	6	0,01		1,6
1,8	3,8	0,3	6	0,015		1,7
1,9	4	0,3	6	0,02	0,03	1,8
2,2	4,5	0,3	6	0,025	0,04	2
2,5	5	0,4	6	0,03	0,025	2,3
2,7	5,5	0,4	6	0,04	0,045	2,5
2,8	5,5	0,4	6	0,04	0,045	2,6
3,2	6	0,4	6	0,045	0,045	3
3,7	7	0,5	8	0,075	0,085	3,5
4,3	8	0,5	8	0,095	0,1	4
5,1	9	0,5	8	0,14	0,15	5
5,3	10	0,6	8	0,18	0,2	5
6,4	11	0,7	8	0,22	0,25	6
7,4	12,5	0,8	8	0,3	0,35	7
8,2	14	0,8	8	0,4	0,45	8
8,4	15	0,8	8	0,45	0,55	8
10,5	18	0,9	9	0,8	0,9	10
12,5	20,5	1	10	1,1	1,3	12
14,5	24	1	10	1,7	2	14
16,5	26	1,2	12	2,1	2,5	16
19	30	1,4	12	3,5	3,7	18
21	33	1,4	12	3,8	4,1	20
23	36	1,5	14	5	6	22
25	38	1,5	14	6	6,5	24
28	44	1,6	14	8	8,5	27
31	48	1,6	14	9	9,5	30